

DISTRIBUTEUR DE CARBURANT DOUBLE

- Distributeur carburant DOUBLE produit
- Débit 40 litres/minute sur chaque pistolet
- 2 moteurs 380V triphasé antidéflagrant : II 2G Ex d IIB
- 2 groupes de pompage auto-amorçant à palettes
- 2 séparateurs d'air avec sortie visible en partie basse
- 2 mesureurs 4 pistons de précision commerciale 0,2%
- 2 émetteurs d'impulsions double canal Ex dII BT4
- Pied, Toit et cotés en acier inoxydable
- peinture époxy RAL9003
- 2 pistolets automatiques ZVA 19 à raccord tournant
- 2 flexibles DN 19 longueur 4m conforme EN1360
- Raccordement par manchette accordéon 1"1/2
- Dimensions : larg. 990 / prof. 415 / haut. 1460 mm
- Poids approximatif en version standard : 160 kg
- Portes extractibles sur charnière inversable
- Verrouillage de toutes les portes par serrure à clé.
- Compatible E85 – UL91 – JETA1 - AVGAS



Version avec enrouleurs intégrés

Détails de fabrication



OPTIONS

- Sortie supplémentaire pour satellite
- Intégration d'un automate ou calculateur
- Carrosserie entièrement en acier inoxydable
- Peinture personnalisée
- Pistolets en façade
- Enrouleurs intégrés ou externes
- Longueur de flexible supplémentaire
- Bras de support flexible (Lg max flexible = 5.5m)
- Arrêt d'urgence type coup de poing
- Chaise de surhausse
- Raccord cassant de sécurité SSB
- Bac de récupération des égouttures



Version double GO + AdBlue



Version bras support flexible

OPTIONS CARBURANT DISPONIBLES

- Débit 80, 120, 140 ou 200 litres/minute
- Sélecteur de débit
- Moteur électrique 240 volts
- Flexible DN25, DN32 ou Aviation
- Pistolet DN25, DN32, Sans plomb ou Aviation
- Protection thermique
- Filtre séparateur d'eau classique ou Aviation
- Compatible B100 & HVO
- Version à refoulement
- Adaptation pour raccordement sur cuve aérienne
- Totalisateur mécanique

OPTIONS ADBLUE DISPONIBLES

- Pompe immergée ou pompe intégrée
- Pistolet automatique ZVA 19 avec détrompeur
- Chauffage du flexible basse tension
- Enrouleur intégré et version grand froid